

## Witryna grzewcza nastawna

273760

Korpus wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo. Drzwi wykonane ze szkła hartowanego. 3 półki z lampami grzewczymi na każdym poziomie. Podgrzewana światłami halogenowymi. Poziom górny – 2 lampy po 75W. Poziom środkowy – 2 lampy po 75W. Dolna poziom - 2 lampy po 100W. Po włączeniu urządzenia szafa osiąga temperaturę około 50–70°C po 20–30 minutach, w zależności od warunków pracy. Antypoślizgowe gumowe nóżki.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Dane techniczne

Napięcie	: 220-240
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: 50°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 70°C
Jednostka temperatury	: Celsjusz
Stopień ochrony IP	: IPX3
Długość przewodu (mm)	: 1500
Ciecz	: Nie
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Przeszkłone drzwi	: Tak
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 472
Szerokość (mm)	: 447
Wysokość (mm)	: 775
Waga itemu netto (kg)	: 29.5
Maksymalna pojemność	: 3
Jednostka pojemności	: Tace
Moc wejściowa (W)	: 500
Panel sterowania	: Analogowy
Programowalny	: Nie
Measurements	: 472x447x(H)775
Główne materiały	: Metale, Szkło
Materials	: Hartowany, Stal węglowa
Kolor	: czarny

## Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369273760
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 34.22
Waga netto (kg)	: 28.84
Sales units per pallet	: 4
Plastic packaging (gram)	: 164

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu