

Waga wodoodporna z legalizacją

580370

Mała waga kontrolna odporna na przypadkowe polanie wodą
Zasilanie bateryjne pozwala na pracę w każdych warunkach 2
duże wyświetlacze LCD – 5 cyfr (25 mm) Wbudowane gniazdo
baterii 6x R20, – 1,5 V Czas pracy baterii: alkalicznych – ok. 1000
h, standardowych – ok. 500 h (baterie w komplecie) W zestawie
zasilacz AC 230 V/DC 9 V Zakres temperatury pracy od –10° do
+40° C gwarantuje poprawne działanie wagi zarówno w zimie,
jak i w gorącym lecie Szalka ze stali nierdzewnej: 247x195 mm
Waga: 3,7 kg



Dane techniczne

Ilość w opakowaniu	: 1
Długość (mm)	: 278
Szerokość (mm)	: 317
Wysokość (mm)	: 141
Programowalny	: Nie
Zakres wagi od / waga minimalna (kg)	: 0
Zakres wagi do / waga maksymalna (kg)	: 10
Measurements	: 278x317x(H)141

Specyfikacje transportu

Długość opakowania	:	0
Szerokość opakowania	:	0
Wysokość opakowania	:	0
Quantity per (inner) package	:	0
Export carton length (mm)	:	0
Export carton width (mm)	:	0
Export carton height (mm)	:	0
Plastic packaging (gram)	:	147

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu