

Pakowarka próżniowa - listwowa

297384

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wydajność pompy: 20 l/min. Szerokość listwy zgrzewającej: 350mm. Zalecana do pakowania produktów o niskiej wilgotci. Do użytku z workami moletowanymi Nie jest przeznaczona do pracy ciągłej.



Dane techniczne

Strefa użytkowania	: Do użytku wewnątrz pomieszczeń
Nieodpowiedni do	: Ciągłe użycie
Typ urządzenia	: Listwowa
Napięcie	: 230
Ciecz	: Nie
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Długość (mm)	: 370
Szerokość (mm)	: 260
Wysokość (mm)	: 130
Długość listwy zgrzewającej (mm)	: 350
Moc wejściowa (W)	: 380
Measurements	: 370x260x(H)130
Główne materiały	: Metale
Materials	: Stal nierdzewna

Specyfikacje transportu

Długość opakowania	:	0
Szerokość opakowania	:	0
Wysokość opakowania	:	0
Quantity per (inner) package	:	0
Export carton length (mm)	:	0
Export carton width (mm)	:	0
Export carton height (mm)	:	0
Plastic packaging (gram)	:	4

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu