

Zmywarka do naczyń 50x50 – sterowana elektromechanicznie code: 233030

Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu

Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac

Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304

Oddzielne ramiona myjące z tworzywa i płuczące ze stali nierdzewnej

U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe

Solidne 2-warstwowe drzwi

1 cykl mycia o dł. 120 s

Wydajność: do 30 koszy/h

Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)

Temp. wody myjącej: 62°C, temp. wody płuczącej: 85°C

Bojler (pojemność/moc): 6 l/6 kW

Wanna (pojemność/moc): 35 l/2,8 kW

Moc pompy: 0,75 KM

Termostat bezpieczeństwa dla bojlera / dla wanny: do 105°C / do 99°C

Analogowy termometr wody w bojlerze

Współczynnik szczelności pompy: IP 44

WYPOSAŻENIE:

– 1 kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm

– 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm

– 1 koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm

– wąż doprowadzający wodę o dł. 1,5 m, z przyłączem 3/4" gwint wew.

– wąż spustowy o dł. 2 m, ø25 mm

– kabel elektryczny bez wtyczki

– dozownik nabtyszczacza

– przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ścianie wanny)

Regulowane w pionie nóżki: ≈10 mm, ø40 mm

Waga: 57 kg





HENDI

Tools for Chefs

DANE TECHNICZNE

Panel sterowania	Cyfrowy
Rozmiar kosza	50X50
Wysokość (mm)	830
Długość (mm)	570
Materials	Stal nierdzewna
Measurements	570x600x(H)830
Ilość w opakowaniu	1
Dozownik nablyszczacza	Tak
Szerokość (mm)	600

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

Kraj pochodzenia	Grecja
Gross weight (kg)	59.5
Intrastat code	84221900
Plastic packaging (gram)	265

Dozownik detergentu	Tak
Pompa spustowa	Nie
Moc wejściowa (W)	6600
Główne materiały	Metale
Maksymalna wysokość naczynia	335
Typ opakowania	Pudło
Programowalny	Nie
Waga itemu netto (kg)	57

EAN	8711369233030
GS1 Packed per	1
Waga netto (kg)	52.5
Sales units per pallet	2