

Stół mroźniczy 3-drzwiowy z agregatem bocznym

236741

Obudowa i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. Wymuszone chłodzenie powietrzem. Komora z zaokrąglonymi narożnikami, odpowiednia dla tac GN 1/1 (w położeniu wzdłużnym). Izolacja cyklopentanowa o wysokiej gęstości, grubość 60 mm. Drzwi samozamykające się z uszczelką magnetyczną. Czynnik chłodniczy R290. Automatyczne rozmrażanie z nagrzewnicą elektryczną.

Nóżki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości od 85 do 135 mm. Zawiera 6 półek.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Dane techniczne

Materiał wnętrza	: Stal nierdzewna
Strefa użytkowania	: Do użytku wewnątrz pomieszczeń
Napięcie	: 230
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: -22°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: -18°C
Jednostka temperatury	: Celsjusz
Umieszczenie agregatu	: Po prawej stronie
Czynnik chłodniczy	: R290
Rodzaj chłodzenia	: Statyczne wspomagane wentylatorem
Grubość izolacji (mm)	: 60
Klasa klimatyczna	: 5 (40°C 40% RH)
Etykieta energetyczna	: D
Szafka	: Tak
Szuflady	: Nie
Możliwość zmiany kierunku drzwi	: Nie
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Materiały	: Stal nierdzewna
Przeszkłone drzwi	: Nie
Długość (mm)	: 1800
Szerokość (mm)	: 700
Wysokość (mm)	: 850
Waga itemu netto (kg)	: 150
Długość wewnętrzna (mm)	: 1380
Szerokość wewnętrzna (mm)	: 585
Wysokość wewnętrzna (mm)	: 585
Rozmiar GN	: GN 1/1
Maksymalna objętość (L)	: 400
Poziom hałasu (dB)	: 44
Moc wejściowa (W)	: 670
Panel sterowania	: Cyfrowy
Programowalny	: Nie
Liczba drzwi	: 3
Liczba półek	: 6
Measurements	: 1800x700x(H)850
Rodzaj półki	: Gretingowa
Przestawna	: Tak

Specyfikacje transportu

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu