

Toster przelotowy podwójny

261354

Możliwość ułożenia na przenośniku taśmowym 2 rzędów kromek 2 oddzielne elementy grzewcze Przeznaczony do ciągłego piekania chleba krojonego 2 tace wydawcze: przednia i tylna Regulacja czasu piekania do 3 min



Dane techniczne

Napięcie	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 418
Szerokość (mm)	: 368
Wysokość (mm)	: 415
Moc wejściowa (W)	: 2240
Programowalny	: Nie
Measurements	: 418x368x(H)415
Główne materiały	: Metale
Materials	: Stal nierdzewna
Kolor	: czarny

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369261354
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 17.68
Waga netto (kg)	: 16.29
Sales units per pallet	: 12
Plastic packaging (gram)	: 218

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu